790
据付板引掛部
321
補助配管(機外長0.35m)
フレア　φ9.52
補助配管(機外長0.4m)
フレア　φ6.35
ドレンホース
(機外長0.43m)
前パネル
60
10
50
ノックアウト方式
エアフィルター
室内熱交換器
吸込グリル
790
250
213
49
10
55
35
149
機種名 | プラグ形状 | 電源コード機外長(m) | 使用電源
2212, 2512, 2812D | 1.3 | 単相100V
3612, 4012D | 1.3 | 単相100V
電源コード
φ14(内径)
φ16(外径)
φ28
(断熱材外径)
(ドレンホース先端寸法)
48
86
吹出口開口部
までの寸法
54.5
60
銘板
埋込ボルト用穴
φ8～10用
埋込ボルト用穴
φ6用
85
620
450
288
10
引掛部
天井面までの
距離
推奨62以上
47以上
43
18.5
6.5
250
(壁面までの距離)
115以上
(推奨140以上)
40
6
φ65
下部引掛部
本体中心線
据付板中心線
据付板外形線
据付栈外形線
(別売品)
310
790
ワイヤレスリモコン
リモコンホルダー
ワイヤレスリモコン型名
WH-UB03NJ
136
55
16.5
113
60
5
(単位：mm)
前面パネル色仕様
(W)：ムーンホワイト
(C)：マースベージュ
適用機種
RAS-2212D(W) RAS-2212D(C)
RAS-2512D(W) RAS-2512D(C)
RAS-2812D(W) RAS-2812D(C)
RAS-3612D(W) RAS-3612D(C)
RAS-4012D(W) RAS-4012D(C)
図面番号
SC1A11161
品名
東芝ルームエアコン
外形図
尺度
図法
三角法
東芝ホームアプライアンス株式会社
TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION
FUJI